

Novinka

# Detektor úniku plynu s ohebnou sondou

testo 513



ppm

Obj. %

%LEL

## – Vysoká citlivost

Citlivost 3 g/a umožňuje detekci i těch nejmenších úniků

## – Rychlý

Detekce úniků s odezvou <2 s

## – Pohodlný

Detekce úniků s ohebným a odolným husím krkem

## – Jednoduchý a spolehlivý

Volitelné režimy zobrazení (číselný, sloupcový graf) pro jasnou detekci úniků

## – Nulování

Režim automatického nulování pro rychlou a přesnou lokalizaci. Možnost manuálního nulování pro individuální nastavení

Testo 513 je snadno ovladatelný a spolehlivý detektor úniku plynu určený k detekci hořlavých plynů, jako jsou metan, propan, butan a vodík, v domácích a průmyslových plynových kotlích a podobných systémech.

Detektor úniku je určen pro každodenní použití a vyznačuje se extrémně rychlou odezvou a dobou zotavení v řádu sekund.

Přesné lokalizaci úniků napomáhá nastavitelný režim zobrazení, funkce automatického nulování a režim přesného lokalizace.

Senzor může vyměnit sám uživatel, čímž se minimalizují prostoje a snižují provozní náklady.

# Technická data

## testo 513

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekční veličiny      | ppm, Vol. %, %LEL                                                                                                                                                                                                    |
| Plyny                  | metan, propan, butan, vodík (formovací plyn)                                                                                                                                                                         |
| Detekční rozsah        | metan: 1 ppm až 1,0 obj. % CH <sub>4</sub><br>propan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C <sub>3</sub> H <sub>8</sub><br>butan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C <sub>4</sub> H <sub>10</sub><br>vodík: 1 ppm ... 1,0 obj. % H <sub>2</sub> |
| Rozlišení              | 1 ppm<br>0,1 obj. % (> 999 ppm)                                                                                                                                                                                      |
| Odezva a doba zotavení | < 2 s                                                                                                                                                                                                                |
| Alarm úniku            | vizuální, akustický                                                                                                                                                                                                  |
| Citlivost              | 3 g/a – High<br>14 g/a – Low                                                                                                                                                                                         |
| Životnost senzoru      | 5 let při běžném používání                                                                                                                                                                                           |

### Všeobecná technická data

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Provozní teplota        | -10 až +50 °C                   |
| Provozní vlhkost        | 0 až 80 %RV                     |
| Skladovací teplota      | - 20 až +60 °C                  |
| Typ baterie             | 3× AA alkalické                 |
| Výdrž baterie           | 10 h                            |
| Rozměry                 | 135 × 60 × 28 mm<br>(D × Š × V) |
| Hmotnost                | 296 g                           |
| Délka sondy se senzorem | 330 mm                          |





# Modely přístroje a příslušenství

## Modely přístroje

### testo 513 – plyn



- plynový senzor
- taška
- baterie
- ochranná krytka

Obj. číslo  
0563 0513

Cena: 6.300 Kč

## Příslušenství

### Plynový senzor



Obj. číslo  
0554 3515

Cena: 2.625 Kč

**zam servis**

**ZAM - SERVIS s.r.o.**  
Křišťanova 1116/14  
703 00 Ostrava - Přívoz  
tel.: 733 187 042  
e-mail: kohut@zam.cz  
**www.zam.cz**