

Novinka

Detektor úniku chladiva s ohebnou sondou

testo 514



ppm

- **Vysoká citlivost**
Citlivost 3 g/a umožňuje detekci i těch nejmenších úniků
- **Rychlý**
Detekce úniků s odezvou <2 s
- **Jeden na všechno**
Detekuje všechna běžná chladiva
- **Pohodlný**
Detekce úniků s ohebným a odolným husím krkem
- **Jednoduchý a spolehlivý**
Volitelné režimy zobrazení (číselný, sloupcový graf) pro jasnou detekci úniků
- **Nulování**
Režim automatického nulování pro rychlou a přesnou lokalizaci. Možnost manuálního nulování pro individuální nastavení

Testo 514 je snadno ovladatelný a spolehlivý detektor úniku chladiva určený k detekci běžně používaných chladiv a testovaný v souladu s normou DIN EN 14624 pro klimatizační a chladicí zařízení (AC/R).

Díky vysoké citlivosti 3 g/a detekuje i ty nejmenší úniky a splňuje požadavky nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech.

Přístroj je připraven k použití ihned po zapnutí, aniž by bylo nutné volit charakteristiku chladiva. Díky vyměnitelnému senzoru chladiva jsou prostoje prakticky vyloučeny.

Technická data

testo 514

Detekční veličina	ppm
Rozlišení	1 ppm
Citlivost	3 g/a – High 14 g/a – Low
Odezva	<2 s
Chladiva	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), a směsi
Životnost senzoru	5 let při běžném používání

Všeobecná technická data

Provozní teplota	-10 až +50 °C
Provozní vlhkost	10 až 80 %RV
Skladovací teplota	- 20 až +60 °C
Typ baterií	3× AA alkalické
Výdrž baterií	10 h
Rozměry	135 × 60 × 28 mm (D × Š × V)
Délka sondy se senzorem	330 mm
Hmotnost	296 g





Modely přístroje a příslušenství

Modely přístroje

testo 514

- chlazení

Detektor úniku
chladiwa s ohebnou
sondou



- senzor na chladiwa
- taška
- baterie
- ochranná krytka

Obj. číslo
0563 0514

Cena: 8.400 Kč

Příslušenství

Senzor na chladiwa



Obj. číslo
0554 4515

Cena: 3.940 Kč

zam servis

ZAM - SERVIS s.r.o.

Křišťanova 1116/14

703 00 Ostrava - Přívoz

tel.: 733 187 042

e-mail: kohut@zam.cz

www.zam.cz