

Novinka

Kombinovaný detektor úniku

testo 515 Ex – Kombinovaný detektor
s certifikací ATEX. úniku pro chladiva
a hořlavé plyny



ppm

Obj. %

%LEL

– Vysoká citlivost

Detekuje úniky až do 1 g/a

– Rychlý

Pokročilý systém nasávání
s ventilátorem pro rychlou
odezvu a dobu zotavení <2 s

– Pohodlný

Detekce úniků s ohebným
a odolným husím krkem

– Jednoduchý a spolehlivý

Volitelné barevné režimy
zobrazení (číselný, sloupcový
graf, trendová křivka)
pro intuitivní analýzu úniků

– 2 v 1

Detekce chladiv
a hořlavých plynů

– Bezpečný

Pro práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu (zóna 2)
díky certifikaci ATEX/UL CSA
60079-0, UL/SA 60079-11

– Upozornění

Akustické a vibrační alarmy

Přístroj testo 515 Ex kombinuje
rychlý a spolehlivý výkon
s příjemným designem.

Detekuje úniky již od 1 g/a,
čímž zajišťuje vysokou citlivost
a dlouhodobou stabilitu senzoru.

Díky pokročilému ventilátorovému
nasávání dosahuje doby odezvy
a zotavení menší než 2 sekundy,
což umožňuje rychlou lokalizaci
úniku.

Ohebný husí krk umožňuje
bezpečnou a spolehlivou detekci
i v těsných nebo těžko přístupných
místech.

Volitelné režimy zobrazení
s barevným grafem a zobrazením
trendové křivky umožňují přehledné
sledování vývoje úniku a jeho
přesnou lokalizaci.

Vyměnitelné senzory umožňují
detekci chladiv a hořlavých plynů
jedním přístrojem.

Certifikace ATEX zajišťuje
bezpečnou a spolehlivou práci
v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technická data

testo 515 Ex

Detekční veličiny	ppm, obj. %, %LEL
Plyny	metan, propan, butan, vodík (formovací plyn)
Chladiva	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), a směsi
Detekční rozsah	metan: 1 ppm ... 1,0 obj. % CH ₄ propan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C ₃ H ₈ butan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C ₄ H ₁₀ vodík: 1 ppm ... 1,0 obj. % H ₂
Rozlišení	1 ppm 0,1 obj. % (> 999 ppm)
Doba odezvy	<2 s
Alarm úniku	vizuální, akustický, vibrační
Citlivost	1 g/a – High+ 3 g/a – High 14 g/a – Low
Životnost senzoru	5 let při běžném používání

Všeobecná technická data

Provozní teplota	-10 až +50 °C
Provozní vlhkost	10 až 80 %RV
Skladovací teplota	- 20 až +60 °C
Typ baterie	1800 mAh Li-ion akumulátor
Výdrž baterie	8 h
Rozměry	132 × 60 × 37 mm (L × W × H)
Délka sondy se senzorem	295 mm
Hmotnost	291 g
Ochrana proti výbuchu	ATEX/UL CSA 60079-0, UL/CSA 60079-11, zóna 2





Modely přístroje a příslušenství

Modely přístroje

testo 515 Ex – chladiva

Kombinovaný detektor
úniku chladiva
(včetně propanu)
s certifikací ATEX



- Měkké pouzdro
- Filtry
- Ochranná krytka
- 1x senzor na chladiva
- kabel USB-C

Obj. číslo
0563 2515

Cena: 13.650 Kč

testo 515 Ex – plyny

Kombinovaný detektor
úniku hořlavých plynů
s certifikací ATEX



- Měkké pouzdro
- Filtry
- Ochranná krytka
- 1x plynový senzor
- kabel USB-C

Obj. číslo
0563 1515

Cena: 12.340 Kč

testo 515 Ex

– **plyny a chladiva**
Kombinovaný detektor
úniku hořlavých plynů
a chladiv s certifikací
ATEX



- Měkké pouzdro
- Filtry
- Ochranná krytka
- 1x plynový senzor
- 1x senzor na chladiva
- kabel USB-C

Obj. číslo
0563 0515

Cena: 15.750 Kč

Příslušenství

Plynový senzor



Obj. číslo
0554 3515

Cena: 2.625 Kč

Senzor na chladiva



Obj. číslo
0554 4515

Cena: 3.940 Kč

zam servis

ZAM - SERVIS s.r.o.

Křišťanova 1116/14

703 00 Ostrava - Přívoz

tel.: 733 187 042

e-mail: kohut@zam.cz

www.zam.cz